

TERMÉK ADATLAP

Sika® Tooling Agent N

Simítófolyadék a Sikaflex® tömítőanyagok felületének elsimításához

JELLEMZŐ TERMÉK ADAT (TOVÁBBI ÉRTÉKEKET LÁSD A BIZTONSÁGI ADATLAPBAN)

Vegyi bázis	Tenzidek vizes oldata
Szín (CQP001-1)	Színtelen, átlátszó
Felhasználási hőmérséklet	+5°C – +35°C
Szavatossági idő	12 hónap ^A

CQP = Corporate Quality Procedure (belső vizsgálat)

^{A)} Bontatlan tartályban, száraz helyen, +5°C és +25°C között tárolva

LEÍRÁS

A Sika® Tooling Agent N vizes bázisú, oldószermentes simítófolyadék a rugalmas Sika tömítő- és ragasztóanyagok felületének elsimításához.

TERMÉK ELŐNYEI

- pH semleges
- A legtöbb felülettel kompatibilis
- Nem mossa ki a frissen felvitt tömítő-, illetve ragasztóanyagot

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A Sika® Tooling Agent N alkalmas a frissen feldolgozott, rugalmas Sika tömítő- és ragasztóanyagok felületének elsimításához. A vizsgált esetekben a Sika® Tooling Agent N nem volt hatással a festett és más, gyakran használt felületre. Azonban néhány esetben, különösen frissen feldolgozott és/vagy vízbázisú festékek esetén ajánlott kompatibilitási vizsgálatot végezni.

A termék felhasználása csak tapasztalt szakemberek részére javasolt. Felhasználás előtt végezzen próbavizsgálatokat az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek mellett az anyagkompatibilitás biztosítása érdekében.

TERMÉK ADATLAP

Sika® Tooling Agent N

Version 02.01 (03 - 2023), hu_HU

01940000050001100

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

A Sika® Tooling Agent N folyadékot felviheti közvetlenül a felületre permetezve, majd egy simítóeszközzel simítsa el. Másik feldolgozási mód, ha előzőleg Sika® Tooling Agent N folyadékba mártott simítóeszközzel simítja el a felületet. A Sika® Tooling Agent N viszkozitása tiszta víz hozzáadásával szabályozható.

Használat után szorosan zárja vissza a tárolóedényt.

Tárolási kondíciók

A bontatlan tartályokat +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten kell tárolni.

A felbontott tartályt néhány héten belül fel kell használni. Ha a termék romlásnak indul, mikroorganizmusok telepednek meg benne, ami kellemetlen szagot eredményez. Ebben az esetben nem szabad felhasználni.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A Sika® Tooling Agent N kis mennyiségű, vízben oldódó polimert tartalmaz, mely a felületen marad. A simítófolyadékkal kezelt termék átfényezésére van szükség, tiszta vízzel leöblítve az említett polimerek eltávolíthatók a felületről.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Jelen információk csak tájékoztató jellegűek. Egyedi felhasználás esetén forduljon tanácsért a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletághoz.

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonsági Adatlapok

CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓ

Flakon	500 ml 1 l
Kanna	5 l

TERMÉK ADATOK BÁZISA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

TERMÉK ADATLAP

Sika® Tooling Agent N
Version 02.01 (03 - 2023), hu_HU
019400000050001100

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>

