

TERMÉK ADATLAP

SCHÖNOX[®] N 640

OLDÓSZERES KONTRAGASZTÓ

TERMÉKLEÍRÁS

Alkalmos szegélylécek, valamint PVC, gumi, textil és más anyagból készült profilok ragasztásához.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A SCHÖNOX N 640 alkalmas az alábbiak ragasztásához:

- hangszigetelő táblák
- szegélylécek, profilok és PVC-ből készült lépcső élvédő profilok
- fa, furnérlemez, fém és bőr

TERMÉKELŐNYÖK

- beltéri használatra
- alkalmas kontaktragasztáshoz
- csekély anyagfelhasználás / nagy fedőképesség
- oldószert tartalmaz
- felhasználásra kész
- a leragasztott burkolat azonnal terhelhető
- rövid várakozási idő
- könnyen felhordható
- alkalmazható nem nedvszívó alapfelület esetén is
- tapadószilárdság gyors felépülése

TERMÉKADATOK

VEGYI ALAPANYAG	polikloroprén oldat kötőanyagokkal
MEGJELENÉS	SZÍN világos bézs
	CSOMAGOLÁS 6 kg-os fém vödör 0,65 kg-os fémdoboz

TÁROLÁS**TÁROLÁSI FELTÉTELEK / ELTARTHATÓSÁG**

A SCHÖNOX N 640-et hűvös, száraz, fagymentes helyen tárolja. Tárolási hőmérséklet legalább +5°C. Zárt csomagolásban 1 évig eltartható.

A felbontott csomagolást használat után azonnal zárja vissza és a lehető legrövidebb időn belül használja fel.

SŰRŰSÉG0,87 kg/l

RENDSZERINFORMÁCIÓ

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS**ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET**

padló hőmérséklete legalább +10°C

ANYAGSZÜKSÉGLET

feldolgozás mindkét oldalra ecsettel/hengerrel/TKB A1 fogazott vagy sima simítóval: 200 – 300 g/m²

VÁRAKOZÁSI IDŐ

kb. 15 perc

NYITOTT IDŐ

kb. 50 perc

VÉGSŐ SZILÁRDSÁG

azonnal.

Ezek az értékek hozzávetőlegesek, függenek a helyi éghajlati változásoktól, az alapfelület nedvszívó képességétől és a feldolgozás módjától.

ALAPFELÜLET MINŐSÉGE

- Az alapfelület legyen megfelelő szilárdságú, teherbíró, mérettartó és tartósan száraz.
- Tapadást csökkentő anyagoktól mentes, pl.: por, szennyeződés, olaj, zsír és laza részek.
- A SCHÖNOX N 640 alapozóként történő használata esetén SCHÖNOX VU-val hígítsa 1:1 arányban (ld. termék adatlap 7.31).
- Az egyedi burkolatok alapfelületi követelményeinek teljesítésére vonatkozóan olvassa el a burkolat gyártójának a termékre vonatkozó műszaki információit.
- Az érvényben lévő szabványok, irányelvek és termék adatlapok követelményei alkalmazandók.

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

- A SCHÖNOX N 640 egy oldószeres kontaktragasztó, melyet használat előtt alaposan fel kell keverni.
 - A SCHÖNOX N 640-nel ragasztandó burkolat legyen előkészítve, feszültségmentesen és vízszintesen elhelyezve.
 - A ragasztót egy ecset, henger, sima vagy fogazott simító segítségével egyenletesen oszlassa szét mindkét felületen. Kerülje a ragasztó csomósodását.
-

-
- A feldolgozandó ragasztó mennyisége függ a burkolat hátoldalától. Biztosítsa a megfelelő nedvesítést.
 - A várakozási idő letelte után a megszáradt ragasztóval bevont felületeket nyomja össze.
 - A ragasztó 24 órával a burkolást megelőzően feldolgozható a burkolat hátoldalára. Az alapfelületre röviddel a burkolás előtt kell feldolgozni a ragasztót.
 - Buborékmentesen fektesse le a burkolatot, majd alaposan hengerelje át.
 - A tapadószilárdság függ az érintkezési nyomástól.
 - A hézagok tömítése előtt várjon legalább 24 órát.
 - Feldolgozás közben és utána 3 napig védje a közvetlen napfénytől.
 - Régi ragasztómaradványokra történő ragasztás kölcsönhatásokkal járhat, mely kellemetlen szagot eredményezhet.

MEGJEGYZÉSEK A FELDOLGOZÁSHOZ, KORLÁTOZÁSOK

- A termék kizárólag szakmai felhasználók részére ajánlott. Helytelen alkalmazás esetén fennáll a robbanás veszélye, ezáltal életveszélyes lehet. A termék rendkívül gyúlékony és a felszabaduló gáz-levegő keveréke robbanásveszélyes. Ezért a feldolgozás a biztonsági utasításoknak megfelelően kizárólag jól szellőző helyen végezhető. Nagyobb felületre történő feldolgozás esetén, vagy ha harmadik fél is beléphet a munkaterületre, akkor megfelelő távolságban figyelemfelhívó táblákat kell kihelyezni az alábbi felirattal: „Vigyázat, tűz- és robbanásveszély! Nyílt láng használata, dohányzás és gyújtóforrások használata szigorúan tilos!”
- A ragasztó hosszú ideig történő belégzése egészségkárosodást okozhat. Kövesse a biztonsági adatlap és a helyi biztonsági szervezet utasításait.
- Használat után közvetlenül tisztítsa meg az eszközöket SCHÖNOX FIX CLEAN-nel.
- Legkorábban 72 óra elteltével takarja le a burkolatot felületének védelme érdekében
- Kövesse a burkolat gyártójának utasításait. Kétség esetén végezzen tesztet egy kis felületen.
- A BEB munkalap előírásai követendők: „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster; Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen”.
- A SCHÖNOX N 640 használata előtt ellenőrizze, hogy nem helyettesíthető-e egy oldószermentes, diszperziós bázisú SCHÖNOX ragasztóval, mely alacsonyabb kockázatú. A veszélyek kiértékelését írásban rögzíteni kell. Tartsa be a veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályokat (TRGS 610) és előírásokat.

MÉRÉSI ÉRTÉKEK

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.

Tel.: +36 1 371-2020

Fax: +36 1 371 -2022

info@hu.sika.com www.sika.hu